



TEGERA® 863

Se mer

SUPERMJUK, DOPPAD OCH HÅLLBAR

Supermjuk monteringshandske gjord av 45% återvunnen polyester. Ett par är lika med en 500 ml PET-flaska. Handsken är 15 gg stickad, innehåller även spandex och har en ny nitrilskumdoppning gjord med minskad vattenförbrukning. Touchscreen-funktion, använd din smartphone med handskarna på.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar
- Tunn
- Supermjuk

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 24-338 RISE www.oeko-tex.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Kontakt med fukt

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Anläggningsarbeten, Verkstadsarbeten, Finmonteringsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Underhållsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, Facility management-tjänster, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 15
FODERMATERIAL Återvunnen polyester, Spandex
LÄNGD 210-260 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Microfoam greppyta
FÄRG Grön
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Vattenbaserad PU
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Återvunnen polyester, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4121X

EN 407:2020 X1XXXX

ANSI 4 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER

För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
6	863-6	7340118433165
7	863-7	7340118433318
8	863-8	7340118433462
9	863-9	7340118433615
10	863-10	7340118433769
11	863-11	7340118433912

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.