



TEGERA® 436

Se mer

SKÄRSKYDDSHANDSKE (D) FÖR MÅNGA ÄNDAMÅL

Slitstark för många ändamål (level D/ANSI Cut A4) med särskild förstärkning mellan tumme och pekfinger och touchscreen-funktion. Slitstark och skonsam mot huden. Handskarna är handdoppade i PU för att säkerställa hög fingertoppskänslighet och bra grepp i torra, fuktiga samt lätt oljiga förhållanden. Stickad i 13 gg polyester och elastan med en HPPE skärskyddsfiber. Hög tolerans mot nötning.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- För pekskärmar
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme

CRF®

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Anläggningsarbeten, Installationsarbeten, Maskinoperatör, Metallarbeten, Underhållsarbeten, Plåtarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 13
FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Polyester, Spandex
LÄNGD 200-280 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Slät doppning
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL PU
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 18.4 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Glasfibertråd, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X43D

ANSI A4 CUT

ANSI 5 ABR

FUNKTIONER

För pekskärmar

Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
5	436-5	6408487557637
6	436-6	6408487557781
7	436-7	6408487557934
8	436-8	6408487558085
9	436-9	6408487558238
10	436-10	6408487558382
11	436-11	6408487558535
12	436-12	6408487558689

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.