

Vattentät skärskyddshandske, nivå C, heldoppad med latexfri manschett.

TEGERA® OIL GRIP 8858

Se mer

EXTRA BRA NITRILGREPP I OLJIGA MILJÖER, SKÄRSKYDD C

En handske som ger dig extra bra nitrilgrepp i oljiga miljöer. Vattentät skärskyddshandske, nivå C. Hel- och trippeldoppad med nitrilskum i handflatan och en latexfri manschett. Förstärkning mellan tumme och pekfinger. Stickad i 18 gg med CRF® skärskyddsteknologi, tillverkad av 30% återvunnen polyester. Touchscreen-kompatibel. Oeko-Tex godkänd. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Finns i många storlekar.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Slitstark
- Extremt bra grepp i oljiga miljöer
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar
- Extra lång
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme
- Olje- och fettresistent
- Vindtät
- Vattentät
- Anatomiskt utformad

CRF® OBT™ OGT™ OEKO TEX® STANDARD 100 SE 24-338 RISE www.oeko-tex.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts, Uttorkning, Självsprickor, Kontakt med olja och fett

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Våta miljöer, Oljiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Betongarbeten, Anläggningsarbeten, Verkstadsarbeten, Installationsarbeten, Maskinoperatör, Metallarbeten, Pappersindustriarbeten, Underhållsarbeten, Plåtarbeten, Butiksarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, El- och gasförsörjning, Glas-, keramik- och byggmaterial, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Utvinning av råolja och naturgas, Massa och papper, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar
KATEGORI Cat. II
KOLLEKTION Oil Grip
MASKTÄTHET (GG) 18
FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Återvunnen polyester, Spandex, Stålfibertråd
LÄNGD 260-290 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/72
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
DOPPNING Heldoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitril, Nitrilfoam
KRAGMODELL Förlängd stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 14.5 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Återvunnen polyester, Stålfibertråd, Glasfibertråd, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X42C

EN 407:2020 X1XXXX

EN 511 cl. 4.3 Water penetration (ISO 15383): Pass

ANSI A3 CUT

ANSI 6 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

Note: This product needs a few minutes of oil contact to activate the oil grip.

Denna modell är inte certifierad för kemikalieskydd

FUNKTIONER

För pekskärmar

Skärskydd

Vattentät

Vindtät

STORLEK	ART. NR	EAN
6	8858-6	7340118473826
7	8858-7	7340118473970
8	8858-8	7340118474120
9	8858-9	7340118474274
10	8858-10	7340118474427
11	8858-11	7340118474571
12	8858-12	7340118474724

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.