

Vår senaste handske med CRF Omni-teknik. 21 gg stickning - högsta skärskydd.

TEGERA® 8846

Se mer

VÄRLDENS TUNNASTE SKÄRSKYDDSHANDSKE (F)

Världens tunnaste skärskyddshandske (F/ANSI Cut A7) med 21 gg stickning. Utvecklad för högprecisionsarbete med mycket små och mycket vassa föremål. Tillverkad med avancerad CRF® Omni-teknologi och förstärkt med HPPE skärskyddsfiber. Godkänd för användning i ATEX-klassade miljöer. Handsken har pekskärmsfunktionalitet och är doppad i PU för bra grepp i torra, fuktiga och lätt oljiga miljöer. Förstärkt mellan tumme och pekfinger för ökad hållbarhet.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra fingertoppskänsla
- Extra smidig
- Bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- För pekskärmar
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme
- Extremt tunn
- Supermjuk
- Antistatisk/ATEX

CRF® omni

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Rivsår, Kontakt med smuts, Kontakt med väta

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Metallarbeten, Pappersindustriarbeten, Plåtarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Massa och papper, Tillverkning av transportmedel

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 21
FODERMATERIAL CRF® Omni Technology, Nylon, Spandex, Volfram fibertråd, UHMWPE
LÄNGD 215-245 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Slät doppning
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/120
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL PU
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå F
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 33.1 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Volframfibertråd, UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 2X42F

EN 16350:2014 R < 1,0 x 10^8 Ω

ANSI A7 CUT

ANSI 3 ABR

FUNKTIONER

Skärskydd

För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
5	8846-5	7333506002517
6	8846-6	7340118446127
7	8846-7	7340118446271
8	8846-8	7340118446424
9	8846-9	7340118446578
10	8846-10	7340118446721
11	8846-11	7340118446875
12	8846-12	7340118464145

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.