

Med Nomex®, en högpresterande fiber med högt brandskydd.

TEGERA® ARC FLASH 2010

Se mer

HÖGT SKYDD MOT LJUSBÅGSOLYCKOR

Arc Flash-handsken är stickad med Nomex®, en högpresterande fiber känd för högt brandskydd. Tål upp till 11 cal/cm², Arc category, nivå 2. Förutom ljusbågsskydd innehåller handskarna Kevlar® och har därför en hög nivå av skärskydd (E). Neoprendoppning i handflatan. De tål kontakthetta upp till 100°C och är flamskyddande. Passar för alla typer av elektriskt arbete där ljusbågsskydd krävs.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Flamsäker
- Värmebeständigt

Nomex®

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Brännskador, Värmeskador, Skärskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Varma miljöer, Explosiva riskmiljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Anläggningsarbeten, Elkraftsarbeten, El-installationsarbeten, Heta arbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, El- och gasförsörjning, Facility management-tjänster, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Utvinning av råolja och naturgas, Tillverkning av transportmedel

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skyddshandskar mot ljusbåge, Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar
KATEGORI Cat. III
KOLLEKTION Arc Flash
MASKTÄTHET (GG) 13
FODERMATERIAL Glasfibertråd, KEVLAR® fiber, Modakryl, Nomex®, Spandex
LÄNGD 220-260 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 12/60
FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Neopren
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå E
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 23.2 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Meta-aramid, Para-aramid, Glasfibertråd, Modakryl, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Kloropren

KRAVUPPFYLLNAD

CE 2777

UKCA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
3X41E

EN 407:2020
4131XX

ANSI A5 CUT

ANSI 4 ABR

ANSI 3 HEAT

ASTM F2675-23
ATPV=11 CAL/CM²

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER

Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
6	2010-6	7340118491721
7	2010-7	7340118491875
8	2010-8	7340118492025
9	2010-9	7340118492179
10	2010-10	7340118492322
11	2010-11	7340118492476

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.