



TEGERA® 450

Se mer

SKÄR- OCH VÄRMESKYDD KOMBINERAT

Handske med hög skärskyddsnivå för olika typer av monteringsarbeten. Stickad med 13gg CRF® Technology med skärskyddsnivå C. Slitstark nitrilfoamdoppning i handflatan för bättre grepp. Mörkgrå och svart färg som döljer smuts för ökad produktlivslängd. Tål kontaktvärme upp till 100°C.

EGENSKAPER

- Smidig
- Slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C

CRF®

ORIGINAL EXCELLENT dermatest 2022 dermatest-guarantee.com

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Avsyningsarbeten, Verkstadsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Tillverkning av transportmedel

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 13
FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
LÄNGD 220-270 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Slät doppning
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120
FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohål
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 13.4 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Glasfibertråd, Polyester, Nylon, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X44C

EN 407:2020 X1XXXX

ANSI/ISEA 105-2024 A1 4 5

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER

Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
5	450-5	7340118445830
6	450-6	7340118310558
7	450-7	7392626073319
8	450-8	7392626073333
9	450-9	7392626073357
10	450-10	7392626073272
11	450-11	7392626073296

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.