



TEGERA® 666

Se mer

STICKAD FLAMSÄKER DOPPAD HANDSKE

Stickad flamskyddad handske som tål kontaktvärme upp till 100°C, med en neoprenbeläggning i handflatan för ett säkert grepp. Idealisk för monteringsarbete som kräver både skär- och värmeskydd. Dessutom har den en vatten- och oljeavvisande handflata och är stickad med 13 gg para-aramidtråd.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Vatten- och oljeavvisande innerhand
- Flamsäker
- Värmebeständigt

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Brännskador, Värmeskador, Skärskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Varma miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Maskinoperatör, Plåtarbeten, Anläggningsarbeten, Metallarbeten, Heta arbeten, Glasindustriarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, Glas-, keramik- och byggmaterial, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Tillverkning av transportmedel

TYP AV ARBETE

Medeltungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 13
FODERMATERIAL Glasfibertråd, Para-aramid
LÄNGD 220-260 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Skummad greppyta
FÄRG Svart, Grön
PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120
FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohål
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Neopren
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå C
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 10.7 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Para-aramid, Glasfibertråd
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Kloropren

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 2X41C

EN 407:2020 41310X

ANSI A3 CUT

ANSI 3 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER

Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
6	666-6	7340118462790
7	666-7	7392626074101
8	666-8	7392626074125
9	666-9	7392626074149
10	666-10	7392626074064
11	666-11	7392626074088

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.