

13 gg med unikt fäste för handen. Tål kontaktvärme upp till 100°C. Livsmedelsgodkänd.

TEGERA® 75

Se mer

ÄRM MED KEVLAR®-FIBER, SKÄRSKYDDSNIVÅ D

Ärm med skärskyddsnivå D. 13 gg stickning med Kevlar®-fibergarn, polyester, spandex och stålfibergarn. För allroundarbete, godkänd för hantering av livsmedel och tål kontaktvärme upp till 100°C. Med unikt handfäste för bra passform och enkel på- och avtagning av handskar. Används tillsammans med lämplig handske för fullt skydd.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Smidig
- Bekväm
- Luftig

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- Godkänd för mathantering

Kevlar®

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Nötningsskador, Rivsår

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Byggarbeten, Verkstadsarbeten, Mathantering, Glasindustriarbeten, Avsyningsarbeten, Installationsarbeten, Maskinoperatör, Metallarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, Livsmedels- och dryckesframställning, Glas-, keramik- och byggmaterial, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Tungt arbete

SPECIFIKATION

TYP Armskydd
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 13
FODERMATERIAL KEVLAR® fiber, Spandex, Stålfibertråd
LÄNGD 420-490 mm
FÄRG Gul
STYCK PER: BUNT/KARTONG 6/60
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
KNÄPPNING Resår 360°
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 19.4 N
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Para-aramid, Polyester, Stålfibertråd, Elastan

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 1X4XD

EN 407:2020 X1XXXX

ANSI A4 CUT

ANSI 3 ABR

FUNKTIONER

Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
7	75-7	7340118438931
8	75-8	7340118348988
9	75-9	7340118349077
10	75-10	7340118349169

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.