



TEGERA® 465A

Se mer

FÖR SMIDIGHET VID PRECISIONSARBETE

Tunn 18 gg stickad skärskyddshandske (D) med stor smidighet för precisionsarbete. Touchscreen-funktion så att du kan använda din smartphone med handskarna på. Handrygg som andas för extra komfort och högt skärskydd tack vare CRF®-teknologi i kombination med rostfritt fibergarn. Förstärkt tumgrepp för förbättrad livslängd. Handflatedoppning i PU med slät finish ger ett bra grepp på torra till lätt fuktiga ytor.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra fingertoppskänsla
- Extra smidig
- Bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- För pekskärmar
- Förstärkt mellan pekfinger och tumme
- Tunn

CRF®

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Blåsor, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Monteringsarbeten, Plåtarbeten, Verkstadsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten, Metallarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Tillverkning av elapparatur, Glas-, keramik- och byggmaterial, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gummi- och plastvaruindustri, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 18
FODERMATERIAL CRF® Technology, HPPE, Nylon, Spandex, Stålfibertråd
LÄNGD 215-280 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Slät doppning
FÄRG Grå
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/60
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL PU
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 18 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Nylon, Polyester, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
EN ISO 21420:2020

EAC
EN 388:2016+A1:2018
3X42D

ANSI A4 CUT

ANSI 3 ABR

FUNKTIONER

För pekskärmar

Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
5	465A-5	7340118427737
6	465A-6	7340118428130
7	465A-7	7340118428536
8	465A-8	7340118428932
9	465A-9	7340118429335
10	465A-10	7340118429731
11	465A-11	7340118430133
12	465A-12	7340118430539

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.