

Mycket smidig handske tillverkad av 48% Dyneema® bio-circular fiber.

TEGERA® 909V

Se mer

TUNNA MED BIOCIRKULÄRT SKÄRSKYDD

Mycket tunn och smidig skärskyddshandske för monteringsarbete med små vassa objekt. Handsken är gjord av 48% Dyneema® bio-circular fiber, En innovation som reducerar behovet av fossila råmaterial. Handsken är mycket tunn, 18 gg, och är PU-doppad för bättre grepp. Skärskyddsnivå B. Varje par är individuellt förpackat.

EGENSKAPER

- Extremt bra fingertoppskänsla
- Extra smidig
- Bra grepp
- Extra bekväm

FUNKTIONER

- Extremt tunn
- Supermjuk

Dyneema®

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Skärskador, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Finmonteringsarbeten, Avsyningsarbeten, Byggarbeten, Installationsarbeten, Anläggningsarbeten, Metallarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Massa och papper, Gummi- och plastvaruindustri, Tillverkning av transportmedel, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Skärskyddshandskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 18
FODERMATERIAL Dyneema®-fiber från biocirkulära råvaror, Nylon, Spandex
LÄNGD 210-270 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Slät doppning
FÄRG Grå
PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120
FÖRPACKNINGSTYPER Påse med Eurohål
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL PU
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå B
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 7 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Polyuretan

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 3X41B

ANSI A2 CUT

ANSI 3 ABR

FUNKTIONER

Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
5	909V-5	7340118439754
6	909V-6	7340118439952
7	909V-7	7340118440156
8	909V-8	7340118440354
9	909V-9	7340118440552
10	909V-10	7340118440750
11	909V-11	7340118440958

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.