

Slagskyddshandske med TPR, skärskydd nivå D, nitrilgrepp och touchscreen-kompatibilitet.

TEGERA® RIG IMPACT 422

Se mer

SLAGSKYDDSHANDSKE FÖR TUFFA MILJÖER

TEGERA® Rig Impact 422 är en slagskyddshandske utformad för krävande miljöer, såsom olje- och gasindustrin samt gruvdrift. Handsken har TPR-material för slagtålighet (EN388 (P) och (ANSI Impact Level 2), med med utökat skydd på handens ovansida för ökad säkerhet. Skärskydd nivå D (ANSI Cut A4) och värmetålighet upp till 100 °C ger ökad säkerhet. Nitrilbeläggningen med sandig yta ger ett bra grepp och de starka färgerna förbättrar synlighet för handsignaler. Touchscreen-kompatibel.

EGENSKAPER

- Hög kvalitetsnivå på skydd
- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Bra grepp

FUNKTIONER

- Slagdämpande
- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar
- Knogskydd

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR
Skärskador, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Miljöer med risk för skärskador, Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer, Krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Byggarbeten, Installationsarbeten, Metallarbeten, Gruvarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER
Fordonsindustri, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Utvinning av råolja och naturgas, Massa och papper, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE
Medeltungt arbete

SPECIFIKATION
TYP Skärskyddshandskar, Värmeskyddande handskar, Slagdämpande handskar
KATEGORI Cat. II
KOLLEKTION Rig Impact
MASKTÄTHET (GG) 13
FODERMATERIAL CRF® Technology, Glasfibertråd, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex, Stålfibertråd
LÄNGD 220-280 mm
SMIDIGHET 3
GREPPMÖNSTER Sandad greppyta
FÄRG Svart, Grå, Röd, Gul
PAR PER: BUNT/KARTONG 6/54
FÖRPACKNINGSTYPER Bulk pack
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitril
KRAGMODELL Stickad mudd
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå D
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Nylon, Glasfibertråd, Stålfibertråd
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Termoplastiskt gummi (TPR), Nitril

KRAVUPPFYLLNAD
CE Cat. II — TP TC 019:2011

UKCA Cat. II — EN ISO 21420:2020

EAC

EN 388:2016+A1:2018 4X43DP

EN 407:2020 X1XXXX

ANSI A4 CUT

ANSI 6 ABR

ANSI 4 PUN

ANSI / ISEA 138 2

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER
För pekskärmar

Skärskydd

STORLEK	ART. NR	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.