



PrestandadeklARATION

Declaration of Performance (DoP)

Produkt : Puts- & murbruk C
DoP Nr: SE-2003

Produkttypens unika identifikationskod:	10305
Avsedd användning:	Fabrikstillverkat putsbruk för generell användning (GP) utvändigt på väggar, tak, pelare och mellanväggar
Tillverkare:	Combimix AB Verkstadsvägen 6, 746 40 Bålsta info@combimix.se
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 4
Harmoniserad standard:	EN 998-1:2010

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthetsklass	CS II	EN 998-1
Brandreaktivitet, klass	A1	EN 998-1
Kapillär vattenabsorptionsklass	W0	EN 998-1
Änggenomsläpplighet	NPD	EN 998-1
Vidhäftning, N/mm ²	≥ 0,1; FP: B	EN 998-1
Värmeledningsförmåga	($\lambda_{10,dry}$) 0,61 W/mK (tab. mean value; P=50%)	EN 998-1 (tabellvärde)
Beständighet	God	Erfarenhetsmässigt (EN 998-1:2010 5.2.3.2)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Bålsta 2014-11-17

Oscar Jäderlund, Technical Manager

Plats och dag

Namn och befattning

Namnteckning