

- ✓ Kraftfull 1100 W motor
- ✓ Slagenergi: 7,5J
- ✓ Borrkapacitet i betong: 40 mm
- ✓ Rotationsstopp för enklare mejslingsapplikationer
- ✓ Säkerhetskoppling, skydd för både användare och maskin
- ✓ Mjukstart för precis borrarng/mejsling
- ✓ Levereras med stödhandtag, djupanslag, smörjfett och 4 m kabel
- ✓ Kraftfull 1100 W motor
- ✓ Slagenergi: 7,5J



Effekt (W)	550
Effekt (W)	1100
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrarng (m/s ²)	1,5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid borrarng (m/s ²)	1,5
Levereras i	Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	104
Ljudtrycksnivå (dB(A))	93
Max. drilling concrete core bit tunnel drill bit [mm]	40 / 105 / 65
Max. borrarng betong (mm)	40
Max. borrarng borrkrona (mm)	105
Max. borrarng tunnelborr (mm)	65
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 450
SAP Material Master Status transformed	LIVE
Slagenergi (EPTA) (J)	7,5
Slagtal belastat (slag/min)	0 - 3000
Vibrationsnivå vid borrarng i betong (m/s ²)	16,8
Vibrationsnivå vid borrarng (m/s ²)	16,8
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	16,7
Vikt (kg)	6,4

