

## PAROC FPY 3

### Brandremsa Tät



#### Kort beskrivning

Remsa av brandsäker stenull klädd med UV-stabil polyetenfolie

#### Användning

Tätning och isolering mellan byggelement. Polyetenbeklädningen bidrar till ökad lufttätet mellan byggnadsdelar och underlättar montage av remsan genom häftning mot underlaget.

### Dimensioner

Dimensioner	
Bredd x Längd	Tjocklek
140 x 8000 mm	30 mm
enligt standard EN 822	enligt standard EN 823

Tjocklekstolerans: T2, +- 5 mm, Längdtolerans: -0 + 50 mm, Breddtolerans: +-2 mm

### Förpackning

#### Förpackning

Kartong på pall: 6 remsor per kartong.

#### Pallstorlek

25 kartonger per pall

### Brandegenskaper

Other Fire Properties		
Egenskap	Värde	Enligt
Brännbarhet	Stenull: obrännbart. Polyetenfilm: brännbar	EN ISO 1182

### Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet		
Egenskap	Värde	Enligt
Punktlast PL(5)	NPD	

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.